

UB DC

Boilere de apă caldă menajeră pentru instalații mari



- Rezervor de acumulare din oțel emailat la 850° C, care garantează o protecție ridicată împotriva coroziunii
- Schimbătoare de căldură sub formă de serpentină, cu suprafață exterioră emailată și netedă, pentru a preveni coroziunea și depunerea de calcar
- Izolație din poliuretan moale și flexibil cu grosime 100 mm
- Anodi de magneziu pentru protecția suprafețelor interioare ale rezervorului împotriva coroziunii

Cod produs		UB 800 DC*	UB 1000 DC*	UB 1500 DC*	UB 2000 DC*
Capacitate rezervor	l	800	1000	1500	2000
Dimensiuni (hxØ)	mm	1855 x 990	2105 x 990	2185 x 1200	2470 x 1300
Greutate (gol)	kg	220	265	365	480
Presiune maximă ACM	bar	10	10	8	8
Presiune maximă serpentină	bar	6	6	6	6
Temperatură maximă de funcționare	°C	95	95	95	95
Izolație		Poliuretan moale			
Grosimea izolației	mm	100	100	100	100
Nr. de serpentine		2	2	2	2
Suprafața serpentinei	m ² sup.	1,6	1,6	1,8	2,8
	m ² inf.	2,7	3,0	3,4	4,6
Schimb termic serpentină ⁽¹⁾	kW sup.	40	40	47	73
	kW inf.	68	75	88	120

* Boilerele cu capacitate de peste 500 litri nu fac obiectul etichetării energetice

⁽¹⁾ Temperatură intrare agent termic primar 80 °C - Temperatură intrare/ieșire apă sanitară/ACM 10/45°