

UBVT

Boilere de apă caldă menajeră



- Rezervor de acumulare din oțel emailat la 850° C, care garantează o protecție ridicată împotriva coroziunii
- Schimbătoare de căldură sub formă de serpentină, cu suprafață exterioară emailată și netedă, pentru a preveni coroziunea și depunerea de calcar
- Izolație din spumă poliuretanică fără CFC, care permite reducerea la minim a pierderilor de căldură
- Manta exterioară din ABS
- Anodi de magneziu pentru protecția suprafețelor interioare ale rezervorului împotriva coroziunii
- Rezistențe electrice de 1.500 W, 2.300 W și 3.000 W cu termostat reglabil, disponibil opțional

		UBVT 200 SC	UBVT 200 DC	UBVT 300 SC	UBVT 300 DC	UBVT 400 SC	UBVT 400 DC	UBVT 500 DC
Cod produs		7110591	7110592	7110593	7110594	7110595	7110596	7682976
Capacitate rezervor	l	225	225	295	295	400	400	500
Dimensiuni (hxØ)	mm	1422,5 x 610	1422,5 x 610	1795,5 x 610	1795,5 x 610	1671,5 x 710	1671,5 x 710	1812 x 811
Greutate (gol)	kg	95	106	113	128	140	159	205
Presiune maximă ACM	bar	10	10	10	10	10	10	10
Presiune maximă serpentină	bar	10	10	10	10	10	10	10
Temperatură maximă de funcționare	°C	110	110	110	110	110	110	110
Izolație		Spumă poliuretanică fără CFC						
Grosimea izolației	mm	50	50	50	50	50	50	50
Nr. de serpentine		1	2	1	2	1	2	2
Suprafața serpentinei	m ² sup.	-	0,76	-	1,0	-	1,0	1,0
	m ² inf.	1,2	1,2	1,5	1,5	1,8	1,8	2,5
Schimb termic serpentină ⁽¹⁾	kW sup.	-	24	-	30	-	30	30
	kW inf.	36	36	42	42	48	48	63
Clasă energetică								

⁽¹⁾ Temperatură intrare agent termic primar 80 °C - Temperatură intrare/ieșire apă sanitară/ACM 10/45°C