



Centrale cu condensare de înaltă putere

Luna Duo-tec MP+



- Interval amplu de modulare de 1:9 (1:7 mod. 1.35), mai eficientă și mai silențioasă
- Panou de comandă cu ecran LCD mare, retroiluminat
- Pompă de circulație cu eficiență ridicată și modulare totală
- Schimbător de căldură cu cameră de combustie și circuit hidraulic cu spirale din oțel inox
- Prevăzută pentru instalarea în cascadă și gestionarea de sisteme mixte
- Sistemul electronic al centralei permite gestionarea în cascadă a până la 16 centrale

		Numai încălzire						
		1.50	1.60	1.70	1.90*	1.110*	1.130*	1.150*
Putere maximă	kW	46,3	56,6	66,9	87,4	104,9	123,8	143
Putere termică nominală la încălzire 80/60°C	kW	5,1 - 45	6,3 - 55	7,4 - 65	9,4 - 85	11,4 - 102	24,8 - 121,5	28,6 - 140,3

Power HT+



- Interval amplu de modulare 1:9, mai eficientă și mai silențioasă
- Pompă de circulație cu eficiență ridicată și modulare totală, disponibilă în kitul de racordare hidraulică
- Schimbător de căldură cu cameră de combustie și circuit hidraulic cu spirale din oțel inox
- Cameră etanșă cu evacuare de gaze arse prin tubulaturi coaxiale sau cu circuite separate
- Interfață utilizator THINK cu capac de protecție
- Sistemul electronic al centralei permite gestionarea în cascadă a până la 16 centrale

		Numai încălzire							
		1.50	1.70	1.90*	1.110*	1.130*	1.150*	1.200*	1.250*
Putere maximă	kW	46,3	66,9	87,4	104,9	123,8	143	191	240
Putere termică nominală la încălzire 80/60°C	kW	5 - 45	7,4 - 65	9,7 - 85	11,7 - 102	24,8 - 121,5	28,6 - 140,3	31,8 - 185,9	40 - 232,8

Power HT-A



- Panou de control digital retroiluminat cu electronică avansată pentru gestionarea instalării individuale și în cascadă
- Schimbător de căldură apă/gaze arse din aluminiu-siliciu cu izolație din vată de sticlă
- Plajă amplă de putere
- Eficiență anuală ridicată
- Zgomot redus și emisii reduse de noxe
- Sondă de temperatură externă furnizată DE SERIE
- Pompa de circulație neinclusă în centrală (a se vedea pompele recomandate)

		Numai încălzire							
		1.135*	1.180*	1.230*	1.280*	1.320*	1.430*	1.500*	1.650*
Putere maximă	kW	125	170	215	260	300	402	469	610
Putere termică nominală la încălzire 80/60°C	kW	20 - 121,6	28 - 165,8	35 - 210,1	42 - 254,5	48 - 294,3	82 - 393,8	95 - 459	122 - 595,7

* Produsele cu o putere nominală (Pn) > 70kW nu necesită etichetare energetică.

BAXI este o marcă a BDR Thermea Group BV, cu sediul în Apeldoorn, Olanda - www.bdrthermea.com
Pentru mai multe informații despre produsele BAXI în România vă rugăm să contactați:

BDR THERMEA ROMANIA SRL

Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Metrooffice C1, Parter, 13a, Sector 2, 020335 București
Telefon: (+40) 374 424 800, Fax: (+40) 374 090 500, Email: office@bdrthermea.ro, Internet: www.baxi.ro

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventuale erori sau inexactități din conținutul acestui prospect și își rezervă dreptul ca în orice moment și fără preaviz, să aducă produselor sale eventuale modificări considerate oportune pentru orice exigență tehnică sau comercială. Acest prospect nu poate fi considerat ca un contract în relația cu terți.
Baxi S.p.A. 06-19 G

DISTRIBUIT DE: